SCHEDA TECNICA



Descrizione sintetica

Fusto OT 33 lt blu omologato UN

Descrizione aggiuntiva

Fusto in polietilene ad alta densità, robusto e idoneo al contenimento, allo stoccaggio e al trasporto di prodotti chimici, detergenti, resine, fertilizzanti, additivi, emulsionanti, inchiostri, vernici, oli e altre sostanze liquide o solide compatibili. Dotato di chiusura sicura e di coperchio amovibile e maniglie. Indicato per impieghi industriali, chimici, agricoli secondo normativa.

Nome articolo	Fusto OT 33 lt blu omologato UN		
Codice articolo	OT 33 Lt		
Famiglia del Brand	ECOPLAST BRANCH		
Colori disponibili	BLU		
Codice aziendale colore	40		
Ean code			
Tipologia imballo master	-		
Tipologia imballo inner	-		
Tipologia packaging di prodotto	-		
Tipologia materiale utilizzato	PEHD		
Peso unitaro articolo (gr)	2000		
Peso unitario imballo master (kg)			
Capacità in litri	33		
Pezzi per imballo inner	-		
Pezzi per imballo master	28		
Imballi master in un pallet (pallet caricati su bilico/container 40'HQ)	1		
Imballi master in un pallet (pallet caricati su container 20'/40')	-		
Imballi master in un pallet - caricati su bilico/container 40'HQ - (b x h)	-		
Pezzi per pallet (pallet caricati su bilico/container 40'HQ)	28		
Pezzi per pallet (pallet caricati su container 20'/40')	28		
Pezzi per box container 20'	-		
Pezzi per box container 40'	-		
Pezzi per box container 40' HQ	-		
Pezzi per bilico/carico completo	924		
Altezza pallet caricati su bilico/40'HQ, pedana inclusa (cm)	230		
Dimensioni pallet (cm)	80x120		
Peso lordo pallet prodotto finito (kg)	67		
Dimensioni imballo master (mm)	*lunghezza*	*larghezza*	*altezza*
	1250	800	2300
Dimensioni imballo inner (mm)	*lunghezza*	*larghezza*	*altezza*
	-	-	-
Dimensioni prodotto (mm)	*DIAMETRO ESTERNO*	*DIAMETRO BASE*	*altezza*
	320	315	520
Riciclabilità	100%		
Proprietà fisiche	Resistente ad agenti chimici e tensioattivi		
Paese di produzione	Italia		
Certificazioni aziendali	-		

Ecoplast Branch srl
Sede: Zona ind.le 3° strada, Gela (CL)
Cap: 93012
P.iva: IT01992040855
Tel: +39 0933 901227